



ES-OXY-5SA

Concentrateur d'oxygène



BLOC OPERATOIRE



ES-OXY-5SA

Concentrateur d'oxygène

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Débit	0-5L/min
Débit simple / double	Flux single
Pureté	93 ± 3%
Pression de sortie (MPa)	0,04 à 0,07
Nébulisation / atomisation	Oui
Niveau sonore	≤ 50db
Alimentation	AC220v ± 10%, 50/60 ± 1 Hz AC110v ± 10%, 50/60 ± 1 Hz
Consommation	≤ 480w
Minuterie	Temps de travail présent, temps d'accumulation, temps pré réglé de 10 minutes à 40 heures
Alarme	Panne de courant, pression élevée et faible
Poids net	25 kg
Dimensions (mm)	365 × 375 × 600mm

Cod. ES-OXY-5SA



EN OPTION

Alarme de pureté faible: quand la pureté de l'oxygène est supérieure à 82%, une lumière verte sera allumée; quand la pureté est inférieure à 82% (82% non inclus), une lumière rouge sera allumée

Alarme de maintenance: alarme pour l'entretien après 3000 heures de fonctionnement

Alarme pour température haute au-dessus de 50°C dans les systèmes à l'intérieur

Oxymètre de pouls: l'oxymètre de pouls est disponible pour vérifier la saturation en oxygène du patient sur place.

Petit écran LCD: temps d'accumulation; temps de travail présent, temps de pré réglage.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

