



Ligne ESD

Autoclaves de paillasse
à vapeur - Classe B



STÉRILISATION



ESD Line

Autoclaves de pailasse à vapeur - Classe B



Introduction

La ligne ESD est une série de stériliseurs à vapeur de classe B automatiques à haute température et à pression rapide. Cette ligne peut être utilisée largement dans le département médical et de la santé tels que laboratoire, ophtalmologie, salle d'opération, CSSD, salle de dialyse, salle d'accouchement, etc... Il est adapté pour tous les articles enveloppés ou déballés, instruments solides, liquides dans récipients à couvercle ouvert, instruments implantables, habillement en tissu et tuyaux en caoutchouc, etc...

Réservoir d'eau de type ouvert intégré

Les stériliseurs adoptent un réservoir d'eau de type ouvert, facile à nettoyer et équipé d'un écran pour la qualité de l'eau pour assurer la fiabilité de la qualité de la vapeur et le fonctionnement du stérilisateur. Un réservoir d'eau entièrement injecté peut soutenir le fonctionnement répété du programme.

Nouvelle interface d'opération

L'écran LCD peut afficher la température, la pression, le temps, l'état de fonctionnement, l'avertissement de panne et autres informations. Il est pratique pour les clients afin d'observer l'état de fonctionnement du stérilisateur.

Dispositif de protection de sécurité multiple

Dispositif d'autoprotection contre le surchauffe, contrôle et protection multiples du générateur de vapeur, protection sûre de verrouillage de la porte, double protection contre la surpression, dispositif de sécurité du circuit électronique.

Porte automatique

Le ESD-45 adopte une structure de porte automatique qui peut prévenir efficacement l'échaudage.
Le ESD-60 et le ESD-80 adoptent une structure de porte à technologie multipoint pour assurer la fiabilité d'étanchéité.
La porte est équipée d'un interrupteur pratique à bouton.

Plusieurs types de programmes

Le système dispose de différents programmes qui incluent: programme pour articles emballés ou déballés, programme pour articles en caoutchouc, programme personnalisé, programme rapide, programme de test BD, programme de test du vide, programme de préchauffage et de séchage.

Vide final à haute efficacité

Le stérilisateur adopte un système de vide à haute efficacité et faible bruit avec un effet excellent.
La valeur finale du vide peut atteindre -90KPa ou plus.

Générateur de vapeur à haute efficacité

Le ESD-45 est équipé d'un générateur de vapeur instantané intégré.
Le ESD-60 et le ESD-80 sont équipés de générateurs de vapeur intégrés à stockage d'énergie.

Autres caractéristiques

I b`Z]hfY`XY`ghf`f]`gU]cb`XY`\$`&&±a`{`\\Ui`hY`YZZ]WV]h`f`a`U]bh]Ybh`W]f`ghf`f]`Y`Yh`dfj`JYbh`U`V`b]Ua`JbU]cb`f`d`f`h`Y`"
Hci`g`Yg`dfc`V`X`f`g`X`f]b`Y`W]cb`X`f`Y`Ui`Z`X`f]a`di`g]cb`gci`g`j`J`X`Y`Z`X`f`V`U`i`Z`Y`a`Y`b`h`Z`X`Y``ghf`f]`gU]cb`Y`h`X`f]`U`W`U]cb`g`cb`Ui`h`ca`U]h`ei`Y`g`"
9b`Option: `ja`df]a`Ub`h`d`ci`f`]`ja`df]a`Y`f`U`X`U`h`Z``f`Y`i`f`Y`Y`h`Y`g`d`U`f`U`a`„`hf`Y`g`X`i`d`f`c`W`g`g`i`g`"





Caractéristiques techniques

Cod.	ESD-45	ESD-60	ESD-80
Volume	45 LitfYs	60 LitfYg	80 LitfYs
DfYgg]cb XY VbWdh]cb	\$"1/0.3Mpa	\$"1/0.3Mpa	\$"1/0.3Mpa
HYa dffUhi fY	144°	144°	144°
DfYgg]cb XY HfUj Uj a U] ja UY	0.23Mpa	0.23Mpa	0.23Mpa
J UW/i a "ja]h	\$"080Mpa	\$"080Mpa	\$"080Mpa
D`U[Y`XY`hYa dffUhi fY	105~138°C	105~138°C	105~138°C
Df fVg]cb XfUZZ]WU[Y XY`U`dfYgg]cb	1kpa	1kpa	1kpa
A Uhyf]Ui XY`U`WUa Vfy	UWYf]bcl nXUV`Y	UWYf]bcl nXUV`Y	UWYf]bcl nXUV`Y
Dimensiob XY`U`WUa Vfy	Ø316x618ma	« 385x595ma	« 385x717mm
8Ja Ybg]cb hchU`Y (LxDxH)	830x640x550mm	1002x730x560mm	1002x730x560mm
Dc]Xg]Net	115kj	115kj	115kj
HYbg]cb	220J	220J	220J
: ffei YbW XfU]ja YbhU]cb) \$/60Hn) \$/60Hn) \$/60Hn
DcfHY	5i hca U]hei Y	HYWbc`c[]Y`a i`h]dc]bh	HYWbc`c[]Y`a i`h]dc]bh

Accessoires



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
 14022 Castelnuovo D.B. (AT)
 Tel +39 011 99 27 706
 Fax +39 011 99 27 506
 e-mail esse3@chierinet.it
 web: www.esse3-medical.com

